

MODELO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Familia: **ASTON**

Referencia: **56227**

Descripción: **Monomando Bidé**


Acabado: **Cromado**

- Cartucho Ø 35 junta superior
- Conexiones flexibles M-10 3/8" x 370 mm.
- Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars
- Caudal a 3 bars de presión: **13.5 l/m**
- Temperatura recomendable agua caliente 15°C a 55°C T° Max. 65°
- Golpes de ariete: 25 bars de presión
- Nivel acústico a 3 bar: Inferior a 20 dB
- Resistencia cartucho: 70.000 ciclos
- Ensayo de corrosión: 200 horas de niebla salina

FOTOGRAFÍA




DIBUJO TÉCNICO



RECAMBIOS



ACABADOS



TECNOLOGÍA



Garantía de 5 años en grifería, 3 años en complementos


CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Feliu Boet Griferías, declara que dispone de un sistema de calidad conforme a las normativas UNE-EN 817, para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas.

- Positive list (**4MS Common Approach**), de materiales en contacto con el agua potable.
- EN-817 Grifería sanitaria Mezcladores mecánicos (PN10). UNE 19703- Especificaciones técnicas.
- EN-248 y UNE EN ISO9227 Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento.



Allen 2.5



BOET

<https://feliuboet.com/>