

MODELO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Familia: **DUNA**

Referencia: **57425**

Descripción: **Monomando Ducha empotrada**


Acabado: **Cromado**

- Cartucho Ø 35 salida conducido
- Salida: 1 vía
- Presión de uso: Entre 1 - 5 bars recomendable 3 bars
- Caudal a 3 bars de presión: **11.1 l/m**
- Temperatura recomendable agua caliente 15°C a 55°C Tº Max. 65º
- Golpes de ariete: 25 bars de presión
- Nivel acústico a 3 bar: Inferior a 20 dB
- Resistencia cartucho: 70.000 ciclos
- Ensayo de corrosión: 200 horas de niebla salina

FOTOGRAFÍA

DIBUJO TÉCNICO

RECAMBIOS



AM-379



AM-29

ACABADOS



TECNOLOGÍA



Garantía de 5 años en grifería, 3 años en complementos

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Feliu Boet Griferías, declara que dispone de un sistema de calidad conforme a las normativas UNE-EN 817, para la producción y el montaje de grifería sanitaria y complementos, y cumple con los requisitos de las normas estatales y europeas.

- Positive list (**AMS Common Approach**), de materiales en contacto con el agua potable.
- EN-817 Grifería sanitaria Mezcladores mecánicos (PN10). UNE 19703- Especificaciones técnicas.
- EN-248 y UNE EN ISO9227 Resistencia a la corrosión y adherencia del revestimiento.

